

Väsentliga egenskaper som ska redovisas i prestandadeklaration

Produkt:

Förtillverkad avloppsanläggning

Harmoniserad standard:

SS-EN 12566-3:2005+A2:2013

Essential characteristics *	Väsentliga egenskaper *	Notering **
Treatment efficiency ratios	Reningens verkningsgrad	Angiven verkningsgrad för rening av COD, BOD, SS, kväve och fosfor (%). Anges tillsammans med organisk daglig belastning vid test (kg BODx/d).
Nominal organic daily load	Nominell organisk daglig belastning	Angiven belastning (kg BODx/d)
Nominal hydraulic daily flow (Q _N)	Nominellt hydrauliskt dagligt flöde (Q _N)	Angivet flöde (m ³ /d).
Watertightness	Vattentäthet	Angivet som "uppfyller" tillsammans med testmetod, t.ex. vattentest, vakumtest eller pneumatiskt trycktest.
Load bearing capacity	Bärförmåga	Uttryckt som max återfyllnadshöjd och möjlighet för "våt" resp. "torr" installation. Vid "våt" ska max grundvattennivå anges.
Durability	Beständighet	Angivet som "uppfyller" tillsammans med testmetod/material.
Reaction to fire	Reaktion vid brandpåverkan	Brandklass enligt EN 13501-1.
Release of dangerous substances	Avgivning av farliga ämnen	Nationella krav för ingående material. Anges med NPD (ingen prestanda fastställd).

* Alla egenskaper som är relevanta för den avsedda användningen ska listas i prestandadeklarationen. De väsentliga egenskaperna som ska finnas med finns angivna i standardens ZA-bilaga.

** Om tillverkaren väljer att inte deklarerar någon prestanda för en egenskap ska förkortningen NPD (ingen prestanda fastställd) användas.