

Uppdateringar i Boverkets klimatdatabas januari 2026

Den 21 januari 2026 uppdateras Boverkets klimatdatabas. Den nu gällande versionen 02.07.000 ersätter tidigare version 02.06.000. Den nya versionen finns tillgänglig på Boverkets hemsida, som Excel-fil samt via API.

Följande uppdateringar har genomförts i klimatdatabasen:

Nya byggprodukter

Inga nya byggprodukter har lagts till i årets version.

Nya energislag

- Alkylatbensin MK1
- Diesel MK3, reduktionsplikt (2024)
- Naturgas
- Skogsflis
- Stamvedsflis
- Träbriketter
- Övrigt biobränsle

Borttagna byggprodukter

Följande byggprodukter har tagits bort i årets version då de inte ingår i en klimatdeklaration:

Formskiva, Resurs-ID 6000000169.

Rostfria vattenrör, 86 % skrotbaserad, Resurs-ID 6000000157.

Kopparrör, 51 % skrotbaserad, Resurs-ID 6000000164.

Kopparrör, 100 % skrotbaserad, Resurs-ID 6000000165.

Kopparwire, primär, Resurs-ID 6000000166.

Ny kategori för byggprodukter

En ny kategori ”Återbrukade byggprodukter” har skapats för byggprodukter. Där ligger nu resursen ”Återanvänd byggprodukt”, Resurs-ID 6000000174.

Uppdaterade klimatdata för byggprodukter

För Innerdörr utan glas, laminerat trä, ljud och brandklassad ändrades det typiska värdet från 0,31 kg CO₂e/kg till 1,51 kg CO₂e/kg.

För Innerdörr utan glas, slät eller spegeldörr, oklassad ändrades det typiska värdet från 0,18 kg CO₂e/kg till 1,43 kg CO₂e/kg.

Uppdaterade klimatdata för energislag

Källor till värden om klimatpåverkan för energislagen kommer från Energimyndigheten (Drivmedel 2024), Miljöfaktaboken¹ och Naturvårdsverket.

För Bensin MK1, reduktionsplikt (2024) ändrades värdet från 0,083 kg CO₂e/MJ till 0,0873 kg CO₂e/MJ.

För Diesel MK1, reduktionsplikt (2024) ändrades värdet från 0,0695 kg CO₂e/MJ till 0,0899 kg CO₂e/MJ.

För E85 etanol ändrades värdet från 0,0463 kg CO₂e/MJ till 0,0468 kg CO₂e/MJ.

För ED95 ändrades värdet från 0,0205 kg CO₂e/MJ till 0,0186 kg CO₂e/MJ.

För Fordonsgas ändrades värdet från 0,0074 kg CO₂e/MJ till 0,0007 kg CO₂e/MJ.

För HVO100 ändrades värdet från 0,0164 kg CO₂e/MJ till 0,016 kg CO₂e/MJ.

För FAME100 ändrades värdet från 0,0302 kg CO₂e/MJ till 0,0351 kg CO₂e/MJ.

Uppdaterade klimatdata i modul A4 transport

Värdet för A4 ändrades för samtliga byggprodukter i samband med ändringen av värden för drivmedel som till exempel Diesel MK1, reduktionsplikt (2024).

Uppdaterad bakgrund till värdet A4 transport

Texten under ”Bakgrund till värdet A4 transport” har tagits bort, då samma information redan finns under Indata A4 transport och delsträckor.

¹ Jenny Gode m fl: Miljöfaktaboken 2011: Uppskattade emissionsfaktorer för bränslen, el, värme och transporter, rapport 1183, Värmeforsk, Stockholm

Uppdaterade klimatdata i modul A5 byggspill

Det konservativa värdet för modul A5 byggspill ändrades något i samband med ändringen av värden för drivmedel.

Uppdaterad A5 faktor för byggspill

För Balkar B, slakarmerad, klimatförbättrad ändrades A5 faktor för byggspill från 1,1 till 1.

Uppdaterad omräkningsfaktor

Byggprodukter

För Takduk, PVC ändrades omräkningsfaktorn från 39,2 kg/m² till 1,8 kg/m².

För Fönster, aluminium, alla typer, 3-glas ändrades omräkningsfaktorn från 39,2 kg/m² till 35 kg/m².

Energi och bränsle

För Bensin MK1, reduktionsplikt (2024) ändrades omräkningsfaktorn från 32,2 MJ/liter till 31,2 MJ/liter.

För Bensin, fossil ändrades omräkningsfaktorn från 34,9 MJ/liter till 32,2 MJ/liter.

För Diesel MK1, reduktionsplikt (2024) ändrades omräkningsfaktorn från 35,4 MJ/liter till 35,8 MJ/liter.

För Diesel, fossil ändrades omräkningsfaktorn från 35,2 MJ/liter till 35,9 MJ/liter.

För Eldningsolja 1 ändrades omräkningsfaktorn från 36 MJ/liter till 35,8 MJ/liter.

För Eldningsolja 2–5 ändrades omräkningsfaktorn från 38,2 MJ/liter till 38,1 MJ/liter.

För HVO100 ändrades omräkningsfaktorn från 34 MJ/liter till 34,1 MJ/liter.

För Fordonsgas sattes omräkningsfaktorn till 48,4 MJ/kg.

För Gasol sattes omräkningsfaktorn till 46 MJ/kg.

För Träpellets sattes omräkningsfaktorn till 17 MJ/kg.

Uppdaterade texter

Samtliga texter har setts över och uppdaterats. Här lyfts texter där en större förändring har gjorts.

För "Loftgångsplatta" och "Loftgångsplatta, klimatförbättrad" har texten under "Användning av klimatdata" rättats från "balkonger och trappor" till "loftgångar".

För "Lättklinkerblock, 15–17 % cement (700–770 kg/m³)" har texten under "Användning av klimatdata" rättats, där viktprocenten rättade från "10–14" till "15–17".

För "Fiberförstärkta avjämningsmassor <22 % cement" texten under "Användning av klimatdata" rättas, då det fanns en del diskrepanser.

För "Torrbruk, grovbetong K25 (C28/35)" har texten under "Användning av klimatdata" rättats från "klass K30" till "klass K25".

För "Avjämningsmassor <30 % cement, Avjämningsmassor <22 % cement och Snabba avjämningsmassor <60 % cement" har samtliga texter ändrats, då det fanns flera diskrepanser.

För " Ytterdörr utan glas, trä", "Tamburdörr utan glas, trä" och "Ytterdörr, aluminium, helglasad" har ytvikten rättats i texten Föreslagna generiska värden.

I texten Föreslagna generiska värden har enhet rättats för " Cellulosafiber, primär råvara, lösull", "Träfiber, primär råvara, lösull", " Cellulosafiber, oanvänt papper, lösull" samt " Cellulosafiber, återvunnet papper, lösull".

För "Skifferplattor inkl. infästning av stål" har texten Produktens användningsområde ändrats.

Namnändringar

På svenska

"Gipsskiva, vindskiva" ändrades till "Gipsskiva, vindsskyddsskiva".

"Bensin, reduktionsplikt (2023)" ändrades till "Bensin MK1, reduktionsplikt (2024)".

"Diesel, reduktionsplikt (2023)" ändrades till "Diesel MK1, reduktionsplikt (2024)".

På engelska

"Aluminium profile, 100% scrap" ändrades till "Aluminium profile, scrap-based".

"Petrol, reduction obligation (2023)" ändrades till "Petrol MK1, reduction obligation (2024)".

"Cellulose fibre, blowing wool, recycled primary paper" ändrades till "Cellulose fibre, blowing wool, unused paper".

"Cellulose fibre, bats, recycled primary paper" ändrades till "Cellulose fibre, batts, unused paper".

"Diesel, reduction obligation (2023)" ändrades till "Diesel MK1, reduction obligation (2024)".

"Autoclaved Aerated Concrete (AAC), reinforced element" ändrades till "Autoclaved Aerated Concrete (AAC), 5% reinforcement".

"Door, wooden simple or mirror, non-classified, non-glazed" ändrades till "Interior door, non-glazed, plain or panelled door, non-rated"

"Expanded clay concrete block, 18–24 % cement (700–800 kg/m³)" ändrades till "Expanded clay concrete block, 18–24 % cement (700–770 kg/m³)"

"Plastering type C (CS II)" ändrades till "Plastering type C (CS II), pumpable"

"Steel wire, 100% scrap based" ändrades till "Prestressing steel, 100% scrap-based"

"Plastic film for damp proofing" ändrades till "Plastic film, vapor barrier"

Samtliga resurser för fönster med "3-glass" i namnet ändrades till "triple-glazed".

Övrigt

Samtliga resurser har genomgått en språkgranskning. Mindre språkliga justeringar har genomförts, och texter där det har förekommit skillnader mellan den svenska och engelska versionen har korrigerats. Även användningen av synonymer har setts över och justerats vid behov. Dessa ändringar har inte påverkat innehållet i sak. Eftersom översynen omfattat hela klimatdatabasen har inte samtliga förändringar närmare specificerats.

API-förändringar

I tidigare versioner av klimatdatabasens API har det endast funnits två "Field" för "Conversions" – Volume (kg/m³) och Area (kg/m²). Detta är nu utökat enligt följande:

Field	Unit
Volume	kg/m ³
Area	kg/m ²
Area	m ²
Length	m
Unit	unit

Energy	kWh
Energy	MJ/liter
Energy	MJ/kg

*Unit skulle kunna vara produkter som redovisas per styck. Används inte i nuvarande databas.