

Så skapar du en prestandadeklaration och CE-märkning för: NÖD- OCH PANIKUTRYMNINGSBESLAG

Boverket har under 2015-2016 utfört marknadskontroll av nöd- och panikutrymningsbeslag som omfattas av de harmoniserade standarderna SS-EN 179:2008 och SS-EN 1125:2008. Kontrollen visar att det finns en del oklarheter kring hur tillverkaren ska upprätta en korrekt prestandadeklaration och CE-märkning. Därför har Boverket tagit fram exempel på prestandadeklarationer och CE-märkningar, som en hjälp för dig som är tillverkare.

Prestandadeklaration för nöd- och panikutrymningsbeslag

Nöd- och panikutrymningsbeslag ska ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta när de säljs. Byggproduktförordningen bestämmer vilken information som ska finnas i prestandadeklarationen. Prestandadeklarationen ska vara på svenska för produkter som säljs i Sverige. En mall tillsammans med anvisningar för hur tillverkaren ska fylla i den finns i bilaga III till förordningen. I prestandadeklarationen ska väsentliga egenskaper redovisas. Vilka egenskaper och hur dessa ska redovisas förklaras nedan.

Vilka väsentliga egenskaper ska redovisas?

I prestandadeklarationen ska man ange de egenskaper som finns i en ZA-bilaga till den harmoniserade standarden. I bilagan finns en tabell som visar vilka egenskaper som ska redovisas för en viss produkt. I största möjliga mån ska tillverkaren följa tabellens upplägg. Om en egenskap inte är relevant för den avsedda användningen behöver den inte tas med.

Hur ska egenskaperna redovisas?

För varje egenskap deklarerar tillverkaren prestandan genom att antingen ange ett värde eller en klass. Värden och klasser ska anges uttryckligen i själva prestandadeklarationen. Om tillverkaren väljer att inte ange någon prestanda för en egenskap, ska förkortningen NPD (ingen prestanda fastställd) användas. Uttryck som ”ej applicerbart” eller ”ej relevant” får inte användas.

Exempel på prestandadeklaration för nödutrymningsbeslag som omfattas av den harmoniserade standarden **SS-EN 179:2008**

OBS: använd dig av rätt exempel!

Annan benämning än prestandadeklaration ska inte förekomma.

Produkttypens unika identifikationskod syftar till att göra spårbarhet mellan produkten och prestandadeklarationen möjlig. Tillverkaren bestämmer själv unik identifikationskod, det är dock viktigt att den är unik i förhållande till andra produkttyper. Numret kan vara samma som prestandadeklarationens referensnummer.

PRESTANDEKLARATION

Nr: T205-201

- | | |
|--|--|
| 1. Produkttypens unika identifikationskod: | Beslag 123-XYZ |
| 2. Avsedd användning: | För dörrar i utrymningsvägar |
| 3. Tillverkare: | Tillverkarnamn
Gata och gatunummer
Postnummer
Ort |
| 4. Tillverkarens representant: | - |
| 5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: | System 1 |
| 6a. Harmoniserad standard: | SS-EN 179:2008 |
| 7. Anmält/anmälda organ: | Namn Namn
ID nr 1234 |

Tillverkaren ska ge prestandadeklarationen ett referensnummer. Kan vara detsamma som produkttypens unika identifikationskod.

Det krävs skriftligt mandat från tillverkaren för att betraktas som tillverkarens representant. Om det inte finns någon tillverkarens representant kan punkten utelämnas.

Anger grad av inblandning av anmält organ. Det system som ska användas för en viss byggprodukt framgår av standarden.

Identifikationsnumret för det eller de anmälda organ som används.

8. Angiven prestanda:

Väsentlig egenskap	Prestanda
Beständighet	100 000 cykler
Dörrvikt	Grad 5: Upp till 100 kg
Lämplighet för användning på brand- och brandgastäta dörrar	Grad B: Lämplig att använda på brand- och brandgastäta dörrar
Korrosionsmotstånd	240 timmar
Säkerhet	5000 N
Beslagets utsprång från dörrbladet	≤ 100 mm
Typ av beslag	Typ A: Nödutrymningsbeslag med trycke
Användningsområde	Kategori B: Utåtgående enkeldörr

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Personnamn	<i>Personnamn</i>
Underskrift	<i>Underskrift</i>
Datum	2016-01-01
Ort	<i>Ortsnamn</i>

Vilka väsentliga egenskaper som ska redovisas framgår av standardens ZA-bilaga. Det är tillåtet att redovisa alla de underegenskaper som finns i standarden, här redovisas ett urval. Detta exempel innehåller ett förslag på hur de engelska begreppen från standarden kan översättas till svenska.

Exempel på prestandadeklaration för nödutrymningsbeslag som omfattas av den harmoniserade standarden **SS-EN 1125:2008**

OBS: använd dig av rätt exempel!

Annan benämning än prestandadeklaration ska inte förekomma.

Produkttypens unika identifikationskod syftar till att göra spårbarhet mellan produkten och prestandadeklarationen möjlig. Tillverkaren bestämmer själv unik identifikationskod, det är dock viktigt att den är unik i förhållande till andra produkttyper. Numret kan vara samma som prestandadeklarationens referensnummer.

PRESTANDEKLARATION

Nr: T205-201

- | | |
|--|--|
| 1. Produkttypens unika identifikationskod: | Beslag 123-XYZ |
| 2. Avsedd användning: | För dörrar i utrymningsvägar |
| 3. Tillverkare: | Tillverkarnamn
Gata och gatunummer
Postnummer
Ort |
| 4. Tillverkarens representant: | - |
| 5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: | System 1 |
| 6a. Harmoniserad standard: | SS-EN 1125:2008 |
| 7. Anmält/anmälda organ: | Namn Namn
ID nr 1234 |

Tillverkaren ska ge prestandadeklarationen ett referensnummer. Kan vara detsamma som produkttypens unika identifikationskod.

Det krävs skriftligt mandat från tillverkaren för att betraktas som tillverkarens representant. Om det inte finns någon tillverkarens representant kan punkten utelämnas.

Anger grad av inblandning av anmält organ. Det system som ska användas för en viss byggprodukt framgår av standarden.

Identifikationsnumret för det eller de anmälda organ som används.

8. Angiven prestanda:

Väsentlig egenskap	Prestanda
Beständighet	100 000 cykler
Dörrvikt	Upp till 100 kg
Lämplighet för användning på brand- och brandgastäta dörrar	Grad B: Lämplig att använda på brand- och brandgastäta dörrar
Korrosionsmotstånd	240 timmar
Regelns utsprång från dörrbladet	Grad 1: 150 mm
Typ av horisontell öppningsanordning	Typ A: Panikutrymningsbeslag med tryckfunktion
Användningsområde	Kategori B: Endast enkeldörrar

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Personnamn	<i>Personnamn</i>
Underskrift	<i>Underskrift</i>
Datum	2016-01-01
Ort	<i>Ortsnamn</i>

Vilka väsentliga egenskaper som ska redovisas framgår av standardens ZA-bilaga. Det är tillåtet att redovisa alla de underenskaper som finns i standarden, här redovisas ett urval. Detta exempel innehåller ett förslag på hur de engelska begreppen från standarden kan översättas till svenska.

Exempel på CE-märkning för nödutrymningsbeslag som omfattas av den harmoniserade standarden **SS-EN 179:2008**

OBS: använd dig av rätt exempel!

CE-märkningen ska innehålla den information som framgår av standardens ZA-bilaga. Då båda standarderna SS-EN 179:2008 och SS-EN 1125:2008 publicerades innan byggproduktförordningen är den information som framgår av standarderna inte alltid anpassad till byggproduktförordningen. Det är alltid byggproduktförordningen som har företräde.

CE-märkningen ska fästas på själva produkten. Endast om det är omöjligt på grund av produktens beskaffenhet, får CE-märkningen istället fästas på förpackningen eller på medföljande dokumentation. CE-märkningen ska vara skild från eventuell annan märkning av produkten. CE-märkningen får alltså inte innehålla symbol eller uppgifter kopplade till någon annan märkning.

När det gäller de väsentliga egenskaperna som ska redovisas framgår av standarderna att dessa kan redovisas i form utskrivna värden och klasser eller i form av en tabell med siffror och bokstäver som kan avkodas med hjälp av standarden. Det är upp till tillverkaren att välja vilket sätt som används men det är viktigt att köparna kan utläsa informationen utan att ha tillgång till standarden. Används med andra ord tabellen med siffror och bokstäver måste det någonstans i den medföljande dokumentationen framgå hur man utläser tabellen.

Tillverkarnamn, gata och gatunummer, postnummer, ort	
16	
Beslag 123-XYZ	
DOP nr: VALFRITT-FTW-2015	
SS-EN 179:2008	
För dörrar i utrymningsvägar	
1234	
Väsentlig egenskap	Angiven prestanda
Beständighet	100 000 cykler
Dörrvikt	Upp till 100 kg
Lämplighet för användning på brand- och brandgastäta dörrar	Grad B: Lämplig att använda på brand- och brandgastäta dörrar
Korrosionsmotstånd	240 timmar
Säkerhet	5000 N
Beslagets utsprång från dörrbladet	≤ 100 mm
Typ av beslag	Typ A: Nödutrymningsbeslag med trycke
Användningsområde	Kategori B: Utåtgående enkeldörr

De två sista siffrorna för det årtal som produkttypen första gången släpptes ut på marknaden.

Produkttypens unika identifikationskod.

Hänvisning till prestandadeklarationens referensnummer.

Hänvisning till den harmoniserande standarden.

Produktens avsedda användning.

Det anmälda organets identifikationsnummer.

De väsentliga egenskaperna och deras prestanda kan även redovisas i form av en tabell med en viss sifferkod som återfinns i standarden förutsatt att en förklaring till koden finns i annan dokumentation som medföljer produkten. Detta exempel innehåller ett förslag på hur de engelska begreppen från standarden kan översättas till svenska.

Exempel på CE-märkning för nödutrymningsbeslag som omfattas av den harmoniserade standarden **SS-EN 1125:2008**

OBS: använd dig av rätt exempel!

CE-märkningen ska innehålla den information som framgår av standardens ZA-bilaga. Då båda standarderna SS-EN 179:2008 och SS-EN 1125:2008 publicerades innan byggproduktförordningen är den information som framgår av standarderna inte alltid anpassad till byggproduktförordningen. Det är alltid byggproduktförordningen som har företräde.

CE-märkningen ska fästas på själva produkten. Endast om det är omöjligt på grund av produktens beskaffenhet, får CE-märkningen istället fästas på förpackningen eller på medföljande dokumentation. CE-märkningen ska vara skild från eventuell annan märkning av produkten. CE-märkningen får alltså inte innehålla symbol eller uppgifter kopplade till någon annan märkning.

När det gäller de väsentliga egenskaperna som ska redovisas framgår av standarderna att dessa kan redovisas i form utskrivna värden och klasser eller i form av en tabell med siffror och bokstäver som kan avkodas med hjälp av standarden. Det är upp till tillverkaren att välja vilket sätt som används men det är viktigt att köparna kan utläsa informationen utan att ha tillgång till standarden. Används med andra ord tabellen med siffror och bokstäver måste det någonstans i den medföljande dokumentationen framgå hur man utläser tabellen.

Tillverkarnamn, gata och gatunummer, postnummer, ort	
16	
Beslag 123-XYZ	
DOP nr: VALFRITT-FTW-2015	
SS-EN 1125:2008	
För dörrar i utrymningsvägar	
1234	
Väsentlig egenskap	Angiven prestanda
Beständighet	100 000 cykler
Dörrvikt	Upp till 100 kg
Lämplighet för användning på brand- och brandgastäta dörrar	Grad B: Lämplig att använda på brand- och brandgastäta dörrar
Korrosionsmotstånd	240 timmar
Regelns utsprång från dörrbladet	Grad 1: 150 mm
Typ av horisontell öppningsanordning	Typ A: Panikutrymningsbeslag med tryckfunktion
Användningsområde	Kategori B: Endast enkeldörrar

De två sista siffrorna för det årtal som produkttypen första gången släpptes ut på marknaden.

Produkttypens unika identifikationskod.

Hänvisning till prestandadeklarationens referensnummer.

Hänvisning till den harmoniserande standarden.

Produktens avsedda användning.

Det anmälda organets identifikationsnummer.

De väsentliga egenskaperna och deras prestanda kan även redovisas i form av en tabell med en viss sifferkod som återfinns i standarden förutsatt att en förklaring till koden finns i annan dokumentation som medföljer produkten. Detta exempel innehåller ett förslag på hur de engelska begreppen från standarden kan översättas till svenska.